

producto: Cristal inactínico 110 x 90

referencia: S3

fabricante: FARU

accesorios:



referencia	descripción
C86	Cubrefiltro policarbonato verde
C57	Cubrefiltro de vidrio
M46	Cubrefiltro policarbonato transparente



Descripción.

Dimensiones: 110 x 90 mm.
 Nivel de protección: desde Din 9 hasta DIN 14
 Protege de las emisiones nocivas que desprenden los procesos de soldadura.
 Imprescindible elegir el tono adecuado para cada tipo de proceso de soldadura.

Campo de aplicación.

Protegen de los rayos UV producidos por el arco eléctrico y de las radiaciones visibles generadas por el arco eléctrico y de las generadas por fusión de metales en la soldadura a la llama y en el oxicorte. Ocular diseñado para ser utilizado exclusivamente junto a una pantalla de soldadura certificada, con mirilla de 110 x 90 mm y con los cubrefiltros correspondientes.

Resultados.

El cristal inactínico, modelo S3, cumple con todas las Exigencias Esenciales del Real Decreto 1407/1992, en base a la aplicación de EN 166 y EN 169.

EN 166 y 169

Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Organismo certificador:

DIN CERTCO
Org. Notif. Nº 0196

Distribuido por:

FARU, S.L.
 PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
 EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
 50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
 www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732

