

Bisagra de cazoleta de montaje rápido


- ▶ Intermat 9930 para puertas plegables de armario de esquina
- ▶ Ángulo de apertura 50° / 65°



- ▶ Bisagra automática con montaje por clip
- ▶ Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
- ▶ Diámetro de cazoleta 35 mm
- ▶ Profundidad de cazoleta 11,1 mm (11,6 mm Fix)
- ▶ Ajuste diagonal + 9,5 mm / - 9,5 mm
- ▶ Ajuste de solapadura integrado, véase dibujo
- ▶ Ajuste de profundidad integrado, véase dibujo
- ▶ Ajuste de altura a través del suplemento
- ▶ Material del brazo de la bisagra: zamak níquelado
- ▶ Material cazoleta: acero níquelado

Intermat 9930, ángulo de apertura 50° / 65°

Solapado



Montaje de cazoleta	Esquema de taladros	Taladro \varnothing x Prof. mm	Constante B 24 mm	U.E.
Montaje tirafondos TH 42		-	0 045 036	50 uds.
Montaje directo TH 43		\varnothing 10 x 11	0 045 037	50 uds.
Montaje rápido Fix TH 45		\varnothing 10 x 6	0 045 042	50 uds.
Montaje con tacos expandibles y tornillos Euro premontados TH 48		\varnothing 10 x 11	9 044 823	50 uds.
Montaje tirafondos TB 42		-	9 044 820	50 uds.
Montaje directo TB 43		\varnothing 8 x 11	0 045 038	50 uds.
Montaje rápido Fix TB 45		\varnothing 8 x 6	0 045 043	50 uds.
Montaje con tacos expandibles y tornillos Euro premontados TB 48		\varnothing 8 x 11	9 044 825	50 uds.