





Bisagra de cazoleta de montaje rápido

- Intermat 9944
- Ángulo de apertura 125°



- Bisagra automática con montaje por clip
- Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
- Para grosor de puerta 15 - 28 mm
- Diámetro de cazoleta 35 mm
- Profundidad de cazoleta 12,7 mm
- Ajuste de solapadura + 2 mm / - 2 mm integrado
- Ajuste de profundidad + 2,5 mm / - 1,5 mm integrado
- Ajuste de altura a través del suplemento
- Material del brazo de la bisagra: acero niquelado, zamak niquelado
- Material cazoleta: acero niquelado

Intermat 9944, ángulo de apertura 125°

			Solapado	Semisolapado	
					
Montaje de cazoleta	Esquema de taladros	Taladro $\varnothing$ x Prof. mm	Constante B 12,5 mm	Constante B 3 mm	U.E.
Montaje tirafondos TH 42		-	0 073 905	0 073 909	50 uds.
Montaje directo TH 43		$\varnothing$ 10 x 11	0 073 906	0 073 910	50 uds.
Montaje rápido Fix TH 45		$\varnothing$ 10 x 6	0 077 648	0 077 651	50 uds.
Montaje con tacos expandibles y tornillos Euro premontados TH 48		$\varnothing$ 10 x 11	9 043 370	9 043 371	50 uds.
Montaje tirafondos TB 42		-	9 043 379	9 043 380	50 uds.
Montaje directo TB 43		$\varnothing$ 8 x 11	0 073 907	0 073 911	50 uds.
Montaje rápido Fix TB 45		$\varnothing$ 8 x 6	0 077 649	0 077 652	50 uds.
Montaje con tacos expandibles y tornillos Euro premontados TB 48		$\varnothing$ 8 x 11	9 043 381	9 043 382	50 uds.