

Bisagra de cazoleta de montaje rápido

- ▶ Intermat 9936 para puertas gruesas de hasta 32 mm
- ▶ Ángulo de apertura 95°



- ▶ Bisagra automática con montaje por clip
- ▶ Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
- ▶ Para grosor de puerta 14 - 32 mm
- ▶ Diámetro de cazoleta 35 mm
- ▶ Profundidad de cazoleta 11,1 mm (11,6 mm Fix)
- ▶ Ajuste de solapadura + 2 mm / - 2 mm integrado
- ▶ Ajuste de profundidad + 2,5 mm / - 1,5 mm integrado
- ▶ Ajuste de altura a través del suplemento
- ▶ Material del brazo de la bisagra: acero niquelado
- ▶ Material cazoleta: acero niquelado

Intermat 9936, ángulo de apertura 95°

Montaje de cazoleta	Esquema de taladros	Taladro \varnothing x Prof. mm	Solapado	Semisolapado	Arremetido	U.E.
			Constante B 12,5 mm	Constante B 3 mm	Constante B -3,5 mm	
Montaje tirafondos TH 42		-	0 073 913	0 073 917	0 073 921	50 uds.
Montaje directo TH 43		\varnothing 10 x 11	0 073 914	0 073 918	0 073 922	50 uds.
Montaje rápido Fix TH 45		\varnothing 10 x 6	0 077 672	0 077 675	0 077 678	50 uds.
Montaje con tacos expansibles y tornillos Euro premontados TH 48		\varnothing 10 x 11	9 043 586	9 043 587	9 043 588	50 uds.
Montaje tirafondos TB 42		-	9 043 570	9 043 571	9 043 572	50 uds.
Montaje directo TB 43		\varnothing 8 x 11	0 073 915	0 073 919	0 073 923	50 uds.
Montaje rápido Fix TB 45		\varnothing 8 x 6	0 077 673	0 077 676	0 077 679	50 uds.
Montaje con tacos expansibles y tornillos Euro premontados TB 48		\varnothing 8 x 11	9 043 576	9 043 577	9 043 578	50 uds.