

Bisagra de cazoleta de montaje rápido

- ▶ **Intermat 9944 W-45**
- ▶ **Para montajes angulares -45°, ángulo de apertura 125°**



- ▶ Bisagra automática con montaje por clip
- ▶ Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
- ▶ Para ángulos de módulo -45°
- ▶ Para grosor de puerta 15 - 28 mm
- ▶ Diámetro de cazoleta 35 mm
- ▶ Profundidad de cazoleta 12,7 mm
- ▶ Ajuste de solapadura + 2 mm / - 2 mm integrado
- ▶ Ajuste de profundidad + 2 mm / - 2 mm integrado
- ▶ Ajuste de altura a través del suplemento
- ▶ Material del brazo de la bisagra: zamak níquelado
- ▶ Material cazoleta: acero níquelado

Intermat 9944 W-45, ángulo de apertura 125°

Solapado



| Montaje de cazoleta | Esquema de taladros | Taladro \varnothing x Prof. mm | Constante B 10 mm | U.E. |
|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------|
| Montaje tirafondos TH 42 | | - | 0 077 643 | 50 uds. |
| Montaje directo TH 43 | | \varnothing 10 x 11 | 0 077 720 | 50 uds. |
| Montaje rápido Fix TH 45 | | \varnothing 10 x 6 | 0 077 723 | 50 uds. |
| Montaje con tacos expandibles y tornillos Euro premontados TH 48 | | \varnothing 10 x 11 | 9 044 978 | 50 uds. |
| Montaje tirafondos TB 42 | | - | 9 043 312 | 50 uds. |
| Montaje directo TB 43 | | \varnothing 8 x 11 | 0 077 721 | 50 uds. |
| Montaje rápido Fix TB 45 | | \varnothing 8 x 6 | 0 077 724 | 50 uds. |
| Montaje con tacos expandibles y tornillos Euro premontados TB 48 | | \varnothing 8 x 11 | 9 044 981 | 50 uds. |