

Bisagra de cazoleta de montaje rápido

- ▶ **Intermat 9936 W30**
- ▶ **Para montajes angulares 30°, ángulo de apertura 95°**



- ▶ Bisagra automática con montaje por clip
- ▶ Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2
- ▶ Para ángulos de módulo 30°
- ▶ Para grosor de puerta 14 - 32 mm
- ▶ Diámetro de cazoleta 35 mm
- ▶ Profundidad de cazoleta 11,1 mm (11,6 mm Fix)
- ▶ Ajuste de solapadura + 2 mm / - 2 mm integrado
- ▶ Ajuste de profundidad + 2 mm / - 2 mm integrado
- ▶ Ajuste de altura a través del suplemento
- ▶ Material del brazo de la bisagra: zamak níquelado
- ▶ Material cazoleta: acero níquelado

Intermat 9936 W30, ángulo de apertura 95°

Montaje de cazoleta	Esquema de taladros	Taladro \varnothing x Prof. mm	Solapado	Arremetido	U.E.
			Constante B 7 mm	Constante B -9 mm	
Montaje tirafondos TH 42		-	0 077 690	0 073 928	50 uds.
Montaje directo TH 43		\varnothing 10 x 11	0 077 691	0 073 929	50 uds.
Montaje rápido Fix TH 45		\varnothing 10 x 6	0 077 694	0 077 697	50 uds.
Montaje con tacos expandibles y tornillos Euro premontados TH 48		\varnothing 10 x 11	9 043 666	9 043 667	50 uds.
Montaje tirafondos TB 42		-	9 043 754	9 043 585	50 uds.
Montaje directo TB 43		\varnothing 8 x 11	0 077 692	0 073 930	50 uds.
Montaje rápido Fix TB 45		\varnothing 8 x 6	0 077 695	0 077 698	50 uds.
Montaje con tacos expandibles y tornillos Euro premontados TB 48		\varnothing 8 x 11	9 043 676	9 043 677	50 uds.
Montaje tirafondos TS 42		-	9 044 799	9 044 802	50 uds.
Montaje directo TS 43		\varnothing 10 x 11	9 044 800	9 044 803	50 uds.
Con tornillos Euro premontados TS 46		\varnothing 5 x 11	9 044 801	9 044 804	50 uds.