

Bisagra de cazoleta de montaje rápido con amortiguación integrada

- ▶ Sensys 8645i
- ▶ Ángulo de apertura 110°



- ▶ Bisagra automática con montaje por clip y amortiguación integrada
- ▶ Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 3
- ▶ Para grosor de puerta 15 - 24 mm
- ▶ Diámetro de cazoleta 35 mm
- ▶ Profundidad de cazoleta 12,8 mm
- ▶ Ajuste de solapadura + 2 mm / - 2 mm integrado
- ▶ Ajuste de profundidad + 3 mm / - 2 mm integrado
- ▶ Ajuste de altura a través del suplemento
- ▶ Material brazo de bisagra: acero niquelado
- ▶ Material cazoleta: acero niquelado

Sensys 8645i, ángulo de apertura 110°

Montaje de cazoleta	Esquema de taladros	Taladro de fijación \varnothing x Prof. mm	Solapado	Semisolapado	Arremetido	U.E.
			Constante B 12,5 mm	Constante B 3 mm	Constante B -4 mm	
Montaje tirafondos TH 52		-	9 071 205	9 071 206	9 071 207	200 uds.
Montaje directo TH 53		\varnothing 10 x 11	9 071 208	9 071 209	9 071 210	200 uds.
Montaje rápido Fix THS 55		\varnothing 10 x 6	9 071 220	9 071 221	9 071 222	200 uds.
Montaje con tacos expansibles y tornillos Euro premontados TH 58		\varnothing 10 x 11	9 073 567	9 073 568	9 073 569	200 uds.
Montaje tirafondos TB 52		-	9 071 223	9 071 224	9 071 225	200 uds.
Montaje directo TB 53		\varnothing 8 x 11	9 071 226	9 071 227	9 071 228	200 uds.
Montaje rápido Fix TB 55		\varnothing 8 x 6	9 071 238	9 071 239	9 071 240	200 uds.
Montaje con tacos expansibles y tornillos Euro premontados TB 58		\varnothing 8 x 11	9 073 570	9 073 571	9 073 572	200 uds.
Montaje tirafondos TS 52		-	9 071 241	9 071 242	9 071 243	200 uds.
Montaje directo TS 53		\varnothing 10 x 11	9 071 244	9 071 245	9 071 246	200 uds.
Montaje con tacos expansibles y tornillos Euro premontados TS 58			9 073 573	9 073 574	9 073 575	200 uds.