

TERMOCOL:

TE-2N
TE-2B
TE-2NG

Adhesivo Hotmelt de copolímero de EVA, universal, para el pegado de cantos rectos. Gran poder de agarre.

Campo de aplicación:

- Canteado en canteadora automática.
- Materiales de los cantos: Chapa, listón, melamínicos, papel, PVC, ABS, HPL, PP, cantos con dificultad.

Datos técnicos:

- Presentación, granulado en sacos de 25Kg y cubo de 10Kg.
- Color del adhesivo aplicado neutro-crema, blanco, negro.
- Velocidad de trabajo de 6 a 30mts/min.
- Temperatura en rodillo de 180° a 200°C.
- Resistencia térmica según Ring & Ball 95°.
- Viscosidad media.
- Fuerza de enlace-agarre final elevada.
- Tiempo abierto largo.
- Temperatura ambiente y de los materiales 18° a 20°C
- Presión del rodillo sobre el canto de 3 a 5Kg
- Tiempo de caducidad 1 año almacenado en lugar fresco, y exento de humedad.
- Disponemos de hoja de seguridad.

Recomendaciones:

- Guardar el lugar frio y seco.
- Limpiar las piezas canteadas con nuestro producto de limpieza Acrilím.

El carácter de este documento es meramente informativo, no vinculante, para más información contactar con nuestro departamento técnico.