

# PanelTack



## **Sistema para el pegado oculto de paneles en fachadas ventiladas.**



### **Descripción**

Sistema especialmente estudiado para la fijación invisible de paneles de fachada y decorativos de interiores, de diversa naturaleza tales como: HPL, aluminio composite, cerámicos y de origen natural, entre otros.

### **Ventajas**

- Fijación oculta
- Exento de disolventes e isocianatos
- Permanentemente elástico, con óptima distribución de tensiones
- Certificación KOMO, expedida por SKG - Holanda
- Excelente resistencia mecánica
- Buena resistencia a la humedad y a los agentes exteriores
- Aplicación sencilla y rápida = ahorro en costes
- Homologado por los principales fabricantes de paneles

### **Usos recomendados**

Encolado de paneles exteriores utilizados como:

- Revestimiento de muros. Paneles de fachada ventilada.
- Paramentos
- Cubiertas y marquesinas, balaustradas, etc.

Encolado de paneles interiores utilizados para decoración y revestimiento.

### **Instrucciones de aplicación**



Dada la diversidad de Paneles y Rastreles existentes en el mercado, se recomienda consultar con el Departamento Técnico de Bostik para la correcta utilización del sistema.

### **Rendimiento**

Aproximadamente para 100 metros lineales:

- 17 Cartuchos 290 ml.
- 8 Bolsas 600 ml.

**Características técnicas**

<b>Tipo</b>	Polímero MS
<b>Color</b>	Elástico
<b>Consistencia</b>	Gris
<b>Densidad</b>	Pasta homogénea, lisa
<b>Tiempo formación de piel</b>	1,4 g/ml
<b>Resistencia a la tracción</b>	15 min. (20°C/50%HR)
<b>Resistencia a la cizalla</b>	1,1 N/mm <sup>2</sup> (SKG'01.08.056.01)
<b>Movimiento máx. Permitido</b>	1,1 N/mm <sup>2</sup> (SKG'01.08.056.01)
<b>Dureza Shore A</b>	4.3 mm (SKG'01.08.056.01)
<b>Resistencia a la temperatura</b>	30
<b>Temperatura aplicación</b>	-40°C a +90°C
<b>Tiempo de curado</b>	+5°C a +35°C
	3mm por día.

**Almacenaje**

Almacenar en lugar fresco y seco (+5°C a +25°C). Estable un mínimo de 12 meses en envases de origen.

**Presentación**

Código	Formato	Caja	EAN
30131670	Gris - Cartucho 290 ml	12	8713572167102
30133692	Gris - Bolsa 600 ml	12	8713572027239

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



**Bostik SA Francia - Département Grand Public** - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

**Bostik SA España** – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – [www.bostik.es](http://www.bostik.es) - [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)