

FICHA TÉCNICA

WELDER HV Buzo (WLH-400)

CE CAT III

Buzo para soldador con alta visibilidad

EN ISO 11612



A1,A2,B1,C1,F1

EN ISO 11611



Clase 2, A1-A2

EN 1149-5



IEC 61482-2



Clase 1
(4 kA)

EN ISO 20471



Clase 2



DESCRIPCIÓN

Buzo de gran confort y diseño para soldadura o afines fabricado en Algodón 78% con tratamiento FR, fibra de poliéster 20% y fibra antiestática 2%. Dos bolsillos frontales con tapeta apesillada y cierre por velcro. Dos bolsillos posteriores con tapetas apesilladas y cierre por velcro. Dos bolsillos tipo francés. Elástico posterior en cintura. Cremallera FR con sistema antipánico. Cuello alto para mayor protección de radiaciones por soldadura. Bandas reflectantes en mangas, torso y perneras. Alta visibilidad clase 2. Gramaje 290 gr/m². Color: azul marino / amarillo flúor.

APLICACIONES

Esta prenda está concebida para todo tipo de actividad con riesgo por proyecciones de metal fundido derivadas de trabajos de soldadura, oxicorte, etc. en lugares donde exista un alto riesgo de incendio y/o explosión derivado de las actividades donde se produzcan proyecciones de metal fundido en recintos donde se almacenen gases no visibles como en refinerías, industria química, petroquímicas, minería, gasolineras, plantas de producción y manipulación de explosivos, industria pirotécnica, etc.

MARCAJE

Comportamiento a la llama:	A1, A2
Calor convectivo:	B1
Calor radiante:	C1
Pequeñas salpicaduras de aluminio fundido:	-
Pequeñas salpicaduras de hierro fundido:	-
Calor por contacto:	F1


ESPECIFICACIONES

Color:	Azul
Materiales:	78% algodón FR, 20% poliéster y 2% fibra antiestática.
Tallas:	S, M, L, XL, XXL & 3XL
Normativa:	EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, EN ISO 20471 y IEC 61482-2

MANTENIMIENTO

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Este EPI es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, EN ISO 20471 e IEC 61482-2.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

05/01/18