

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

SURVIVAL PRO (ref. SUP-550)

Parka
Parka



DESCRIPCIÓN

Parka para uso en condiciones climáticas adversas.
Riesgos mínimos.
Cierre central por cremallera oculta con solapa abotonada.
Cinturón ajustable con banda reflectante.
Dos bolsillos en mangas y dos en pecho con cremalleras "water proof".
Dos bolsillos inferiores con cierre por tapeta abotonada.
Un bolsillo interior.
Puños elásticos ajustables con tirador.
Ribetes reflectantes en hombros, mangas, espalda y capucha.
Capucha alojada en cuello.
Forro interior térmico Thinsulate 320 gr. con cosido rombo.

APLICACIONES

Línea de vestuario laboral especialmente diseñado para trabajos comunes de riesgos mínimos, expuestos a condiciones climáticas adversas con bajas temperaturas.

ESPECIFICACIONES

Color: Negro, amarillo o verde
Materiales: Nylon Taslan. Forro interior acolchado Thinsulate 320 gr/m².
Tallas: S, M, L, XL, XXL & 3XL

MANTENIMIENTO

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.



Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

DESCRIPTION

Parka for use in unfavorable climatic conditions.
Minimum risks.
Central fastening by concealed zipper with buttoned flap.
Adjustable belt with reflective strap.
Two pockets in sleeves and two in chest with waterproof zippers.
Two pockets with buttoned flap.
One inner pocket.
Adjustable cuffs with handle.
Reflective strips on shoulders, sleeves, back and hood.
Concealed in collar hood.
Thermal inner liner Thinsulate 320 gr.

APPLICATIONS

A workwear range specially designed for standard minimal risk tasks, such as construction work, mechanics, carpenters, painters, etc.

SPECIFICATIONS

Colour: Black, yellow or green
Materials: Nylon taslan. Padded inner liner Thinsulate 320 gr/m².
Sizes: S, M, L, XL, XXL & 3XL

MAINTENANCE

Storage in a fresh and dry place, away from sources of heat and light.



The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.

31107 FT
20/10/16