

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

XTREME PRO (ref. XTP-550)

Parka
Parka



DESCRIPCIÓN

Parka para uso en condiciones climáticas adversas.
Riesgos mínimos.
Cierre central por cremallera oculta con solapa.
Ribeter reflectantes en pecho.
Cinco bolsillos: dos inferiores con solapa y cremallera, dos superiores con tapeta, uno interior con cierre por velcro.
Puños elásticos ajustables con tirador.
Capucha alojada en cuello.
Forro interior desmontable de tejido Polar 280 con dos bolsillos.

APLICACIONES

Línea de vestuario laboral especialmente diseñado para trabajos comunes de riesgos mínimos, expuestos a condiciones climáticas adversas con bajas temperaturas.

ESPECIFICACIONES

Color: Gris
Materiales: Pongé con refuerzos antidesgarro y PVC. Forro interior de tafetán. Chaqueta interior de polar 280.
Tallas: S, M, L, XL, XXL & 3XL

MANTENIMIENTO

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.



Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

DESCRIPTION

Parka for use in unfavorable climatic conditions.
Minimum risks.
Central fastening by concealed zipper with flap.
Five pockets: two inferior with flap and zipper, two superior with flap and one interior with velcro closure.
Adjustable cuffs with handle.
Reflective strips on chest.
Concealed in collar hood.
Detachable thermal inner liner polar fleece 280 with two pockets.

APPLICATIONS

A workwear range specially designed for standard minimal risk tasks, such as construction work, mechanics, carpenters, painters, etc.

SPECIFICATIONS

Colour: Grey
Materials: Pongee with ripstop reinforcements and PVC. Taffeta inner liner. Inner jacket polar fleece 280.
Sizes: S, M, L, XL, XXL & 3XL

MAINTENANCE

Storage in a fresh and dry place, away from sources of heat and light.



The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.

31109 FT
20/10/16