

## COLA BLANCA S-3

### **COLA BLANCA RAPIDA PARA MADERA, ESPECIAL PARA MONTAJE**

No es inflamable  
adhesivo de dispersión acuosa para pegar madera, chapa de madera, aglomerados y contrachapados de madera, cartón laminados plásticos como formicas, railite etc.

#### **VENTAJAS PRINCIPALES:**

- a) Gran pegajosidad inicial. Elevado rendimiento fácil aplicación
- b) La superficie de la madera no se daña por la cola y reduce al mínimo cualquier tendencia de la chapa a doblarse o retorcerse.
- c) Color blanco, se vuelve transparente al secar

#### **CARACTERISTICAS:**

- Base acetato de polivinilo disolución acuosa
- Contenido en sólidos 52 +-1  
(materia no volátil %)
- Densidad de la cola a 20 ° C 1.07
- Tiempo abierto (film de 100 micras) 9 - 10'
- Ph 5 - 6
- Viscosidad 200 - 250p
- Tracción (fuerza de rotura en 5' 120 +- 10  
madera de haya kg.) 15' 170 +- 10  
30' 200 +- 10  
24 h 270 +- 10

#### **MODO DE EMPLEO:**

Aplicación con brocha, rodillo y espátula.  
Las superficies a unir deben estar limpias, secas y lisas. Aplicar una fina capa de cola sobre una de las superficies a unir. A continuación presionar. El tiempo de prensado y secado dependen de las condiciones de humedad y temperatura de los materiales a unir y del medio ambiente.

#### **ALMACENAMIENTO:**

Su punto de formación de film es de 5° C. Por debajo de esa temperatura, el adhesivo pierde sus características. Mantenerlo bien tapado y al resguardo del frío