

Sierra de incisión MT 55 cc MidiMAX en T-MAX

Referencia: 917602

EAN: 4032689172286

► Caja de transporte y de depósito T-MAX



Datos técnicos

Profundidad de corte	0 - 57 mm
Profundidad de corte con 45°	0 - 40,5 mm
Área de inclinación	-1 - +48 °
Revoluciones nominales en vacío	3600-6250 1/min
Consumo nominal	1400 W
Peso	4,5 kg
Motor universal	230 V / 50 Hz

Volumen de suministro

1 Destornillador hexagonal 5 mm; Ref. 093034

1 Hoja de sierra HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, para uso universal en tableros; Ref. 092584

1 Cable de conexión 4 m; Ref. 087323

Ejemplos



El cambio de hoja de sierra más rápido del mundo: sólo tiene que pulsar el botón de desbloqueo y levantar la palanca. La carcasa se abre y entonces se puede cambiar la hoja de sierra al instante.



La MT 55 cc también se puede utilizar sin problemas en otros sistemas de guía.



Con o sin guía - girando fácilmente el indicador de la profundidad de corte, se muestra siempre la profundidad exacta.



La MT 55 cc se distingue por sus cortes por inmersión de gran precisión, por ejemplo, en encimeras de cocina.

Área de aplicación

- ▶ Cortes transversales y longitudinales
- ▶ Cortes inclinados de -1 a +48°
- ▶ Cortes por inmersión
- ▶ Empleo de material, por ejemplo: madera maciza, tableros de fibras de cemento, Trespa, OSB, tableros de fibras de yeso, plástico, paneles de fachada, tableros

Ventaja

- ▶ Para volver a ajustar la profundidad de corte con absoluta precisión, por ejemplo, cuando se reafilan hojas de sierra o en el caso de Fermacell.
- ▶ La carcasa de la hoja de sierra cubierta y la corredera de altura regulable en el corte de serrado se ocupan de un desarrollo extremadamente reducido de polvo.
- ▶ La MT 55 cc con el nuevo motor CUprex-Compact aporta un notable aumento de las revoluciones y, al mismo tiempo, abundantes reservas de potencia.
- ▶ La profundidad de corte se puede ajustar con una precisión milimétrica. Con o sin guía - girando fácilmente el indicador de la profundidad de corte, se muestra siempre la profundidad exacta.
- ▶ Para realizar cortes inclinados, el ajuste angular se fija con media vuelta de un solo tornillo de sujeción en dos puntos.

Descripción

La idea de desarrollar una nueva sierra de incisión no es nueva. Pero sí lo es concebir todos los componentes de una máquina de tal forma que se cree un producto de precisión único.

La sierra de incisión MT 55cc con el sistema de ajuste con aspiración Aerofix F-AF 1 realiza cortes perfectos con fácil manejo.

La función de rasgado previo se activa con una sola maniobra. Gracias a ella, la MT 55 cc sierra bordes visibles tan limpios como los de una máquina fija, incluso con la protección para cortes limpios desgastada.

La MT 55 cc está equipada con un ajuste de revoluciones sin escalonamiento para los más diversos materiales y hojas de sierra.

Ahora son posibles profundidades de corte de hasta 57 mm (sin guía). Gracias al innovador sistema de giro, apenas existen límites, ni siquiera a la hora de realizar cortes inclinados.

Accesorios / Herramientas



Carril guía F 80
longitud 0,8 m



Carril guía F 160
longitud 1,6 m



Carril guía F 310
longitud 3,1 m



Tope angular F-WA



Manguera flexible FXS-L
extensible para guías F de hasta 3,2 m



Juego de bolsa de carril guía
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 MM + bolsa de carril guía



Tapa final F-EK
2 unidades



Protección para cortes limpios F-SS
3,4M
3,4 m de largo



Indicador de posición MT-PA



Tope paralelo
con tornillos de orejetas



Hoja de sierra HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, para el uso universal de madera



Hoja de sierra HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, para cortes finos / universal de madera



Hoja de sierra HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, FZ/TR, para tableros estratificados (Trespa)



Carril guía F 110
longitud 1,1 m



Carril guía F 210
longitud 2,1 m



Pieza de unión F-VS
para unir dos carriles guía



Sistema de sujeción por aspiración F-AF 1
con carril guía 1,3 m, adaptador para arriba y abajo, manguera flexible



Bolsa de carril guía F 160
para carriles guía de hasta 1,6 m de largo



Juego de bolsa de carril guía
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + Bolsa de carril guía



Perfil antideslizante F-HP 6,8M
6,8 m de largo



Sargento F-SZ 100MM
para la fijación del carril guía en la pieza



Tope de retención F-RS



Hoja de sierra HM
162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ



Hoja de sierra HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, para cortes longitudinales de madera



Hoja de sierra HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, FZ/TZ, para cortes finos en madera



Hoja de sierra de diamante
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, para serrado de tableros ligados con cemento

contacto

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de