

Clavija industrial móvil 3P+N+T, 16A 400V~. IP44.

Clavija industrial móvil 3P+N+T, 16A 400V~. IP44.

Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo	22 Kg
Nº de polos	3P + N + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWT)	850°C
Resistencia al calor (Presión bola)	125°C
Temperatura de instalación	-25°C -> +60°C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1; -2

Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí (Cumple UNE EN 50581)
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN envase	8423220042612
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Medidas Embalaje cm	28,5 x 19 x 13,5
Peso unitario (Kg)	153
Peso Envase (Kg)	0,15
Peso Embalaje (Kg)	1,66
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas



[Declaración de conformidad \(0.19MB\)](#)