

FICHA DE PRODUCTO



CALZADO DE SEGURIDAD

BOTA MOD. P-998

REF **1050**



DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA

Exterior: piel negra, Lengüeta: piel acolchada, Cuello: piel negra, Forro: 100% poliéster, Cierre: velcro, cordón interior para mejor ajuste. Cordones: Poliamida alta resistencia, Suela: Poliuretano de doble densidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricado: Piel Negra.
Tallas: 36 a 48

Uds / caja
10



Plantilla de acero



Suela antiestática



Puntera de acero



Talón absorbe impactos



Suela antiaceite y antideslizante



Negro

NORMATIVA

EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea
EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad

CATEGORÍA

E.P.I. I
EN ISO 20345:2011 S1P-SRC

UTILIZACIÓN

SUELA DE ACERO: Mínimo el equivalente a una fuerza de 1.100 Nw (aprox. 110 kg.).

SUELA ANTIESTÁTICA: Prueba realizada en húmedo y en seco. Los índices oscilan desde 0,1M en el extremo conductor, hasta 1.000 M en el extremo aislante.

PUNTERA DE ACERO: Mínimo 200 Julios.

ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TACÓN: Mínimo 20 Julios.

SUELA ANTIDESLIZANTE S1P SRC

LAVADO (Las instrucciones de lavado son las que la etiqueta lleva en la prenda)

Eliminar con un cepillo la tierra o polvo. Utilice un trapo húmedo y jabón si es necesario limpiar las manchas. En ocasiones, limpie la piel con productos standard.



CHINTEX ALTA VISIBILIDAD / VESTUARIO LABORAL / VESTUARIO CORPORATIVO / CALZADO

Chintex S.L. declara y da conformidad, a que las especificaciones arriba expuestas en la ficha de producto corresponden con los productos comercializados.