



COMERCIAL LUFRANJA, S.L.

LUMASER®

**LUBRICACIÓN Y
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL**

Pg. Coscollar Cl. Comarca de L'horta, 15 46960 Aldaia (Valencia) Telf. 961510781 Fax. 961513541
E-Mail: lufranja@lumaser.com

LMR-240

GRASA E.C. MECANISMOS/RODAMIENTOS SOBRECARGADOS EP-0

Lubricante de base de Litio y aditivos E.P., para sistemas automáticos de engrase centralizado en mecanismos de altas cargas.

APLICACION:

Automoción e industria en general.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Consistencia NLGI :	0
Penetración:.....	355/385
Variación a 100.000w :	-20 a +45
Punto de gota, mín;	170°C
Carga soldadura, Kgs:	>280
Carga media Hertz, Kgs:	60
Carga Timken, lb/mín.:	50
Oxidación Hofmann p.s.i/máx.:	5
Resistencia lavado	
ASTM D-1264	-
Poder anticorrosivo	
ASTM 1743	grado 1
Corrosión cobre (24hs/100°C)	negativa
Tipo de jabón	Litio
Tipo de aceite	mineral
Aditivos	E.P., anti-desgaste, anticorrosivos y antioxidantes
Temperatura de trabajo	-20/+120°C